



## Scheda tecnica Steinel RS 160 LED

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 234353                              |
| EAN                               | 4007841055905                       |
| Marca                             | Steinel                             |
| Nome del fabbricante              | Steinel indoor lamp L 160 LED glass |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 9                            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 111.1                        |
| Tipo di Prodotto              | Plafoniere LED               |

### Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professional                          |
| Montaggio                      | Superficie                            |
| Compatibile per Esterni        | Sì                                    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                  |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                     |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40                         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                                |
| Alloggiamento                  | Policarbonato, Resistente ai raggi UV |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                                |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza               |
| Product Serie                  | RS LED                                |

## Dimensioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 125 |
|--------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

