



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED DN150 Aluminum 14W 1260lm -  
840 Bianco Freddo | 160mm - Ritaglio  
150mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 233337                              |
| EAN                               | 4058075091450                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x26                         |
| Potenza Lampada               | 14                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Driver Incluso                     | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1260                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                               |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 100                              |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Compatibile per Esterni            | No                               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT ALU                        |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 52  |
| Diametro (mm) | 160 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**