



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED  
Performance 33W 4000lm - 840 Bianco Freddo |  
120x30cm - UGR <25 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| SKU                    | 239352                     |
| EAN                    | 4058075440173              |
| Marca                  | Ledvance                   |
| Nome del fabbricante   | PL PFM 1200 DALI 33W/4000K |
| Vita Media Utile (ora) | 60000                      |
| Product Serie          | Performance                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 121                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.93               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | Opale                                  |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +45                             |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 50       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**