



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Bianca 45W 4725lm 36D - 830 Luce Calda | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	247077
EAN	4058075769212
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	45
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	36

Flusso Luminoso (Lumen)	4725
Efficienza (Lm/W)	105
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP65
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Product Serie	DOWNLIGHT SURFACE IP65

## Dimensioni

Altezza (mm)	125
Diametro (mm)	250

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
Tipo di sensore	Nessun sensore



**Fino a 7 anni** di garanzia



**Resi facili entro 14 giorni**