



**Scheda tecnica Ledvance Stagna LED**  
**Stagna 66W 8910lm - 865 Luce Del**  
**Giorno | 150cm - Sostitutiva 2x58W**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 249751                            |
| EAN                               | 4099854080548                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 66                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8910                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 135                          |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90               |
| Lunghezza        | 150cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie          |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica               | Opale               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40      |
| Alloggiamento                  | Policarbonato       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Product Serie                  | DAMP PROOF          |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1494 |
| Larghezza (mm) | 70   |
| Altezza (mm)   | 60   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

