



Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Start 150 Aluminium Bianca 12W 1250lm 77D - 840 Bianco Freddo | Ritaglio 150mm - IP54

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255258
EAN	5410288303253
Marca	Sylvania
Nome del fabbricante	ST DWNLT 150 IP54 1250 840
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	12
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	77
Flusso Luminoso (Lumen)	1250
Efficienza (Lm/W)	104.16666666667
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK07 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	45
Diametro (mm)	165

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Perché scegliere Lampadadiretta? Nessun sensore	
	 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
	 Fino a 7 anni di garanzia	 Resi facili entro 14 giorni