



Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Start 205 Aluminium Bianca 20W 2150lm 74D - 840 Bianco Freddo | Ritaglio 205mm - IP54 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	255218
EAN	5410288303376
Marca	Sylvania
Nome del fabbricante	ST DNLT 205 IP54 2150 840 DALI
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	20
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	74
Flusso Luminoso (Lumen)	2150
Efficienza (Lm/W)	107.5
Fattore Potenza	>0.96
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	205
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK07 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

## Dimensioni

Altezza (mm)	60
Diametro (mm)	220

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore	Nessun sensore
 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
 <b>Fino a 7 anni di garanzia</b>	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>