



Scheda tecnica Philips Highbay LED Coreline BY121P G4 138W 20000lm 90D - 865 Luce del Giorno | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU | 235656 |
| EAN | 8710163335643 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY121P G4 LED200S/865 PSU WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 250 |
| Potenza Lampada | 138 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Indice di abbagliamento unificato | < 26 |
| Driver Incluso | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 20000 |
| Efficienza (Lm/W) | 144.9 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 33564300 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Compatibile per Esterni | Sì |
| Product Serie | BY121P |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 95 |
| Diametro (mm) | 450 |

Informazioni sul sensore **Perché scegliere Lampadadiretta?**

| | |
|---|--|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
|  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |