




Scheda tecnica Philips Pannello a LED Coreline  
RC132V 29W 3400lm - 830 Luce Calda | 60x60cm -  
UGR <23



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 238213                              |
| EAN                               | 8710163360362                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |
| Product Serie                     | RC132V                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 29                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3400                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 117                          |

1

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK03 - 0.35 joule

Connessione Infisso

Morsetto, 2 poli

Driver Incluso

Sì

Fattore Potenza

>0.90

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8

36036200

Montaggio

Incasso

Indice di abbagliamento unificato

< 23 - per corridoi e ingressi

Copertura Ottica

PS (Polystyrene)

Temperatura di Lavoro

Da - 10 a +40

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Acciaio

Colore del Rivestimento

Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

60x60cm

Lunghezza (mm)

595

Larghezza (mm)

595

Altezza (mm)

11

Informazioni sul sensore dell'illuminazione

Piani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore



Fino a 7 anni di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro 14 giorni