



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine
SM530C 25W 3400lm - 930 Luce Calda | 117x5.5cm -
UGR <19 - Miglior resa cromatica - Sensore di
movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	243294
EAN	8718699980238
Marca	Philips
Nome del fabbricante	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	Panel Led

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	25
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	3400

Efficienza (Lm/W)	136
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 3 poli]
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	-10 to +25
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Alluminio
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	117x5.5cm
Lunghezza (mm)	1170
Larghezza (mm)	55
Altezza (mm)	88

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore: Nessun sensore

 **Fino a 7 anni di garanzia**
 **Resi facili entro 14 giorni**