



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED  
Beam Nero 40W 4000lm 46x98D - 840  
Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 241763  |
| EAN                               | 8719157029711                                     |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beam 40w 4000K Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 40                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 46x98          |
| Inclinabile                        | Sì             |
| Fattore Potenza                    | >0.95          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66            |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50  |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | Beam            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 342 |
| Larghezza (mm) | 279 |
| Altezza (mm)   | 66  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**