



Scheda tecnica Downlight LED II Giro Inclinabile 15W 1200lm 60D - 930 Luce Calda | 135mm - Ritaglio 110mm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	245189
EAN	8719157041874
Marca	Senza marca
Nome del fabbricante	White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm FrameØ135mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	Sì
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	75
Potenza Lampada	15
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

1

Angolo del Fascio luminoso (gradi)

60

Flusso Luminoso (Lumen)

1200

Efficienza (Lm/W)

80

Profondità d'Installazione (mm)

75

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Tipo di Prodotto

Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Incasso

Spazio richiesto (mm)

110

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro

Da - 20 a + 40

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Colore del Rivestimento

Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)

75

Diametro (mm)

135

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni