



Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Downlight LED UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Bianco Freddo | 295mm - Ritaglio 280mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	245728
EAN	8719157043779
Marca	Senza marca
Nome del fabbricante	Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	50
Potenza Lampada	24
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	1950
Efficienza (Lm/W)	80
Fattore Potenza	>0.70
Profondità d'Installazione (mm)	11
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	280
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	11
Diametro (mm)	300

Informazioni sul sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?	
Tipo di sensore	Nessun sensore
 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
 Fino a 7 anni di garanzia	 Resi facili entro 14 giorni

