



Scheda tecnica Confezione Multipack  
10x Noxion LED Inclinabile Slim Faretti  
Bianca Il Giro 6W 520lm 60D - 927  
Bianco Molto Caldo | 85mm - IP54 -  
Dimmerabile - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 253111   |
| EAN                               | 8719157059756  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 10x Noxion LED Adjustable Slim Spot IP54 6W 927 Cutout Ø75mm Frame Ø85mm White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 6                               |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 520                             |
| Efficienza (Lm/W)             | 90                              |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
|------------------------------------|----|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |
|------------------|-------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lampadina inclusa | Sì |
|-------------------|----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Spazio richiesto (mm) | 75 |
|-----------------------|----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Copertura Ottica | Vetro |
|------------------|-------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Alloggiamento | Alluminio, Policarbonato |
|---------------|--------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|             |    |
|-------------|----|
| Inclinabile | Sì |
|-------------|----|

|               |      |
|---------------|------|
| Product Serie | Slim |
|---------------|------|

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**