



**Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SM340C Bianca 35.5W 4200lm - 940 Bianco Freddo | 120x20cm - UGR <19 - Miglior resa cromatica - Sensore di movimento e luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243293
EAN	8719514708150
Marca	Philips
Nome del fabbricante	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	SM340C

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	35.5
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4200
Efficienza (Lm/W)	118

1

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK02 - 0.20 Joule

Connessione Infisso

Morsetto, 5 poli

Fattore Potenza

>0.90

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8 70815000

Montaggio A sospensione

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Temperatura di Lavoro -10 to +25

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Acciaio

Colore del Rivestimento Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 120x20cm

Lunghezza (mm) 1200

Larghezza (mm) 200

Altezza (mm) 73

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 Tipo di sensore

Specialista dell'illuminazione

Interruttore crepuscolare



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni