



**Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C 60W 8000lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Interact Dimmerabile - Cablaggio Entra/Esci**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 249566                             |
| EAN                               | 8719514965362                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |
| D-Mark                            | Sì                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                        |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                                 |
| Potenza Lampada               | 60                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Colore Chiaro                 | Bianco                               |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8000                                 |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 133.3               |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35                        |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | CoreLine                             |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 85   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|   |  |
|---|--|
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b> |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |



**Fino a 7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**